



## TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

### EPOX WET LOOK – ISLAK ETKİ

#### 1. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

**EPOX WET LOOK;** doğal taşlar için uygulandığı yüzeyde ıslak etki görüntüsü vererek sadece su itici özelliği olan solvent esaslı bir koruyucudur. Honlanmış veya eskitme uygulanmış, mermer, granit, traverten gibi doğal taş yüzeylerde ıslak görüntü yaratır. Renklerin daha canlı görünmesini sağlar. Oluşan kimyasal bariyerle su itici özelliğe sahiptir, suya dayalı lekeleri önler. Granit ve tuğlalarda oluşan tuzlanmayı engeller.

- Uzun süreli ıslak etki sağlar.
- İç mekânlarda kullanılabilir.
- Sararmaz.
- Film tabakası oluşturmaz.
- Suya karşı koruma sağlar.
- Yüzeydeki kılcal çatlakların görünümünü yok eder.
- Renkleri değiştirmeden canlandırır.
- Yüksek UV dayanımı vardır.
- Tuzlanmayı engeller.

#### 2. UYGULAMA ALANI

**EPOX WET LOOK;** sırsız seramik, mermer, granit, traverten, kum taşı, fosil taşları gibi honlanmış veya eskitilmiş doğal taş yüzeylerinde kullanılır.

#### 3. UYGULAMA ŞEKLİ

**EPOX WET LOOK** kullanıma hazırdır.

1. Uygulamadan önce, uygulanacak malzeme miktarını belirlemek ve istenen sonucu alabilmek amacı ile malzemenin bir numunesi üzerinde test ediniz.





2. **EPOX WET LOOK** uygulanacak yüzey kuru, emici her türlü cila ve mum ciladan arınmış olmalıdır.
3. Uygulama yapılmayacak alanlar veya zarar görebilecek alanları maskeleyiniz.
4. **EPOX WET LOOK** fırça, sünger rulo yöntemi uygulanır.
5. Malzemenin daha fazla nüfuzunu sağlamak veya malzeme fazlalığını almak için, bez veya keçe ile ovalayınız.
6. Daha derin renk canlandırma için ikinci bir kat uygulanmalıdır. İkinci kat uygulama ilk kat uygulamadan 8 saat sonra gerçekleştirilmelidir.
7. Emici yüzeylerde 3. Kat uygulama gerekebilir.
8. Son uygulamada fazlalığı yumuşak bir bez ile alınız.
9. Yüzey yürümeye 8 saat sonra müsait olur.
10. Islak etki efekti uygulama sayısı artırılarak fazlalaştırılabilir.

#### 4. UYGULAMA MİKTARI

4-9 m<sup>2</sup>/Lt kullanılır.

#### 5. UYGULAMA İÇİN GEREKLİ ARAÇLAR

Fırça, Sprey

#### 6. AMBALAJ BİLGİSİ:

Ürün	Ağırlık	Koli içi Adedi
ŞİŞE	1 Lt	12
BİDON	5 Lt	4
BİDON	15 Lt	-
VARİL	200 Lt	-

#### 7. SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ



Atatürk Cad. Papatya Çıkmazı Sok. No 5/A  
34843 Maltepe / İSTANBUL  
Tel: 0216 371 61 42 - 441 27 02 Faks: 0216 352 15 53  
info@osmanlisanayi.com www.osmanlisanayi.com

- Kutular, direkt güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde saklanmalıdır. Uygun saklama koşullarında raf ömrü 2 yıldır. İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun. İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

## 8. UYARI

- Kuruma sırasında uygulanan yüzeyin üzerinde yürümeyin. Son kat uygulamadan sonra üzerinde yürümeden önce 24 saat bekleyin.
- Yanlış bir uygulamada **Cila ve Kir Sökücü** yardımı ile malzemeyi sökebilirsiniz.
- Ürünü uygulamadan önce yüzey üzerinde deneyiniz ve sonucu görmek için 24 saat bekleyiniz.
- Ürün ambalajının kapağını uzun süreli uygulamalar esnasında kapalı tutunuz.

## 9. GÜVENLİK BİLGİLERİ:

- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
- Kabı sıkıca kapalı tutun.
- Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
- Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
- Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanın.
- SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.



## 10. TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm:	Açık Sarı Şeffaf Sıvı
Koku:	Karakteristik
Yoğunluk:	$0.88 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
Ph:	5,5
Tip:	Solvent bazlı